



COVERDRAIN FT

Descriptif & Composition / Description & Composition

Le produit est composé d'une nappe filtrante ,d'une nappe drainante ainsi que de mini-drains.
 The product is composed with a filter layer ,a drainage mat and mini-pipes.
 Les composants sont associés entre eux par aiguilletage.
 The component are joined together by needle-punching.
 Les mini-drains sont des tubes annelés 100% polypropylène à base de granules 100% vierges,
 comportant deux perforations par gorge alternées à 90°.
 Mini-pipes are 100% polypropylene made of granules, and perforated.

Caractéristiques Mécaniques / Mechanical characteristics

Caractéristiques Characteristics	Normes Standards	Référence Reference	valeurs Values	Tolérances Tolerances	unités Units
Masse surfacique Mass per unit area	NF EN 9864	Géotextile/ Geotextile	400	360 ≤ Val. ≤ 440	g/m ²
		géotextile + mini drains / geotextile + mini pipes	486	NR	g/sqm
Epaisseur Thickness	NF EN 9863 -1	Sous / Under 2 kPa	4,50	3,6 ≤ Val. ≤ 5,4	mm
		Sous / Under 20 kPa	3,50	2,8 ≤ Val. ≤ 4,2	
Résistance à la traction Tensile strength	NF EN ISO 10319	Sens production / Machine direction	16,0	13,92 ≤ Val. ≤ NR	kN/m
		Sens travers / Cross direction	16,0	13,92 ≤ Val. ≤ NR	
Déformation à la force maximale Tensile Elongation	NF EN ISO 10319	Sens production / Machine direction	90	63 ≤ Val. ≤ 117	%
		Sens travers / Cross direction	90	63 ≤ Val. ≤ 117	
Résistance au poinçonnement pyramidal Pyramidal puncture resistance	NF G 38-019		1,5	1,05 ≤ Val. ≤ NR	kN
Perforation dynamique (chute d'un cône) Dynamic perforation resistance	NF EN ISO 13433		8,0	NR ≤ Val. ≤ 10	mm
Résistance au poinçonnement CBR CBR resistance	NF EN ISO 12236		2,50	2 ≤ Val. ≤ NR	kN

Caractéristiques Mini-drains / Mini-pipes characteristics

Diamètre / Diameter	NF EN 61386-1	Diamètre extérieur / Outside diameter	25	24,5 ≤ Val. ≤ NR	mm
Rigidité du mini-drain à 5% de déflexion Pipe stiffness at 5% deflection	ASTM D2412		3000	3000 ≤ Val. ≤ NR	kPa
Espacement des mini-drains Spacing of mini-pipes	1 mini-drain tous les mètres de largeur de produit 1 mini-pipe every one metre widthways				

Caractéristiques Hydrauliques / Hydraulic characteristics

Ouverture de filtration Of Opening size	NF EN ISO 12956	Nappe filtrante Filter layer	110	77 ≤ Val. ≤ 143	µm
Perméabilité normale au plan Water permeability	NF EN ISO 11058	Nappe filtrante Filter layer	100	70 ≤ Val. ≤ NR	l/s/m ²
Capacité de débit dans le plan (mini-drains) In-plane flow capacity (mini pipes)	NF EN ISO 12958	Sous / Under 20 kPa	0,57	0,40	l/s/m
		Sous / Under 100 kPa	0,57	0,40	
		Sous / Under 400 kPa	0,57	0,40	
		Sous / Under 400 kPa , durée / during = 100h	0,57	0,40	
		Sous / Under 20 kPa	1,00	0,70	
		Sous / Under 100 kPa	1,00	0,70	
		Sous / Under 400 kPa	1,00	0,70	
		Sous / Under 400 kPa , durée / during = 100h	1,00	0,70	
		Sous / Under 20 kPa	2,00	1,40	l/s/m
		Sous / Under 100 kPa	2,00	1,40	
		Sous / Under 400 kPa	2,00	1,40	
				Sous / Under 400 kPa , durée / during = 100h	2,00

Conditionnement / Roll Dimension

Conditionnement / Packaging	Rouleau standard Standard roll	Longueur / Length (variable)	50 ml
		Largeur / Width	1,95 m
		Poids du rouleau / Weight of roll	54,4 kg
		Diamètre intérieur du mandrin / Tube inside diameter	100 mm

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Veuillez vous rapprocher du service technique afin de valider que vous disposez bien de la dernière version.
 Our technical specification may be changed without any prior notice by our production department. Please call our technical department to get the valid characteristics.